

Спецификация

- Гарантированное сохранение записи при пропаже питания
- Максимальный размер архива – 512 Гб
- H.264/H.265
- AHD/TVI/CVI/CVBS
- 1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF
- Управление питанием



Технические характеристики

Модель		MDVR-2040_v.1
Система	Операционная	Embedded Linux OS
	Язык	Русский/Английский
	Управление	Пульт ДУ (В комплекте), Мышь USB
	Поддержка беспроводной мыши	Да
	Безопасность	Пароли пользователя и администратора
Запись	Кодирование Видео	h.264/h.265
	Разрешения записи	1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF
	Режимы записи	Видео: Постоянная/По времени/По тревоге Скриншот: По интервалу/По тревоге
	Скорость записи	1080P до 30 к/с на канал (60 к/с на 4 канала) 1080N до 30 к/с на канал (120 к/с на 4 канала) 720P до 30 к/с на канал (120 к/с на 4 канала)
	Тип сигнала	AHD 1080P/720P TVI 1080P/720P CVI 1080P/720P CVBS 960H
	Кодирование Аудио	G.711a
	Количество каналов воспроизведения	Оptionальное (до 2-х каналов 1080P, либо до 4-х каналов 1080N/720P и ниже)

Архив	Воспроизведение звука	Да
	Конвертирование файлов	Через плеер (AVI)
	Поиск	Все видеофайлы/Запись по тревоге/Скриншоты/Журнал
Монитор	Разрешения монитора	1920x1080/ 1440x900/ 1366x768/ 1280x1024/ 1280x800/ 1024x768
	Корректировка изображения	Есть
	Отображение на экране	1, 2, 4 камеры, включение канала по тревоге
Интерфейсы	Видео, аудио входы/выходы	4/1 AVIA (GX12 4-pin)
	Тревожные входы/выходы	4/1 (настраиваемые)
	RS-232	Нет
	RS-485	Нет
	USB	1 USB 2.0 (поддерживает подключение хаба)
	Хранение	1 SDXC карта не ниже 10 класса объемом до 512 Гб (не входит в комплект)
	Индикация	Питание, запись
	3G/4G	Нет
	Wi-fi	Нет
	GPS/Глонасс	Нет
Замок блокировки	1	
Питание	Входное напряжение	8~36 В DC (блок питания в комплекте не поставляется)
	Включение	По сигналу АСС/По времени
	Управление питанием	Поддержка включения/выключения/ перезагрузки питания по времени, функция отложенного включения/выключения, низкое напряжение
	Защита	Перегрузка, короткое замыкание и несоблюдение полярности
	Питание внешних устройств	На все камеры и микрофоны 12В до 1,5 ампер.
	Потребляемая	Рабочий режим: 5 ватт.

	мощность	Режим ожидания: 0,5 ватт.
Другое	Гарантированное сохранение записи при пропаже питания	Есть (ионисторы)
	Защита файлов записи паролем	Есть
	Защита файлов от перезаписи	Есть
	Парковочные линии	Есть (не регулируемые)
	G-сенсор	Нет
Рабочие условия, материал и габариты	Рабочая температура	-40~70°C, влажность 10% ~ 90%
	Размеры (ДхШхВ)	121x153x35
	Материал корпуса	Пластик, металл
	Вес	440 г.